

BIOGAS 5000

ANALYZÁTOR BIOPLYNU

CHROMSERVIS



Bohemia

Analyzátor Biogas 5000 je ideální pomocník pro bioplynové stanice, skládky odpadu, ČOV a potravinářský průmysl. Všude, kde potřeba změřit CH_4 , CO_2 , O_2 , H_2S , NH_3 , H_2 a CO .
Hlavní předností je duální kontrola BPS, ČOV a skládek odpadu.

STRUČNÝ POPIS ANALYZÁTORU

- ✓ Certifikáty ATEX, IECEx, MCERTS, CSA a kalibrace UKAS, certifikát ISO 17 025
- ✓ Možnost přednastavení měření pro více odběrových míst
- ✓ Paměť až na 500 měření
- ✓ Software na stahování údajů z přístroje do PC je ZDARMA po registraci
- ✓ Přenos údajů přes Bluetooth
- ✓ Měření tlaku v potrubí
- ✓ Záruka přístroje je 36 měsíců po registraci
- ✓ Návod v češtině



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typy senzorů

Metan a Oxid uhličitý

Infračervený senzor s duálními vlnovými délkami a referenčním kanálem, životnost senzoru 8-10 let

Kyslík Vnitřní elektrochemický senzor se životností cca 3 roky

Sulfan Vnitřní elektrochemický senzor vhodný na měření vzorků, nelze používat kontinuálně, životnost cca 3 roky

Doba odezvy senzorů

Metan	do 10 s
Oxid uhličitý	do 10 s
Kyslík	do 20 s
Sulfan	do 30 s

Přesnost a rozsah

Metan

0 – 70 % objemových	± 0,5 % objemových
70 – 100 % objemových	± 1,5 % objemových

Oxid uhličitý

0 – 60 % objemových	± 0,5 % objemových
60 – 100 % objemových	± 1,5 % objemových

Kyslík

0-25 % objemových	± 1 % objemových
-------------------	------------------

Sulfan

0-5 000 ppm	± 2 %
0-10 000 ppm	± 5 %



**ZAÚJALA VÁS NABÍDKA NAŠEHO PRODUKTU?
KONTAKTUJTE NÁS:**

bd@agrikomp.cz

agriKomp Bohemia s.r.o.,
Ostopovická 10, 66447 Střelice
okres Brno-venkov
mobil: +420 731 699 078
telefon: +420 530 508 865
mail: obchod@agrikomp.cz
web: www.agrikomp.cz



Bohemia



**ZEPTĚJTE SE NAŠEHO OBCHODNÍKA I NA NAŠE
OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY,
NAPŘ. BIOLOGICKÝ DOZOR...**